



# G-Box GL-4/GL-5 75W-90

## Описание продукта

*G-Box GL-4/GL-5 75W-90* – синтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных базовых масел и специальной композиции присадок, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в широком интервале температур. Предназначено для работы в агрегатах механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.

## Преимущества

- Обладает исключительными низкотемпературными свойствами (обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40°C)
- Обеспечивает увеличенный ресурс и надёжную работу агрегатов трансмиссии за счет использования высококачественной базы
- Высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла
- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и работу без вибрации
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла существенно продлевают срок работы трансмиссии

## Применение

- в механических трансмиссиях, коробках передач легковых и грузовых автомобилей, раздаточных коробках полноприводных автомобилей.
- в ведущих мостах автомобилей с гипоидными передачами при работе в условиях высокоскоростных и низкоскоростных, ударных нагрузок, также в высоконагруженных агрегатах механических трансмиссий.
- рекомендованы к применению в агрегатах механических трансмиссий, где требуются масла соответствующие API GL-5 или API GL-4.

## Спецификации и одобрения

<i>API GL-4, GL-5</i>	+
MB-Approval 235.8	+
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B	+
Scania STO 1:0	+
MAN M3343 Type S	+
<b>ArvinMeritor 076-N</b>	+

## Физико-химические характеристики

<i>Вязкость кинематическая:</i>		
• при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	102,9
• при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	15,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	154
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	184
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Плотность при 15 °С кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	886

## Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Vox GL-4/GL-5 75W-90 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.