



## **Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50** **Всесезонные универсальные моторные масла**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Всесезонные универсальные полусинтетические (Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40) и минеральное (Gazpromneft Diesel Prioritet SAE 15W-40, 20W-50) моторные масла, производятся с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторные масла обладают: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и улучшенной антикоррозионной защитой.

Разработаны в соответствии с экологическими нормами Евро-3, заменяют масла групп API CG-4, CF-4. Рекомендуются для применения в смешанных парках, имеющих в своем составе дизельную высоко и средненагруженную технику и технику с бензиновыми двигателями.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- улучшенные вязкостно-температурные свойства (за счет увеличения индекса вязкости базовых масел) обеспечивают стабильные вязкостные свойства масла в процессе эксплуатации, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур окружающей среды
- повышенная термоокислительная стабильность масла обеспечивает увеличение ресурса и стабильность эксплуатационных свойств
- обеспечивают максимальную защиту двигателя от коррозии и образования высокотемпературных отложений при тяжелых режимах эксплуатации за счет использования высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок и улучшенных базовых масел (с пониженной испаряемостью и сниженным содержанием серы)
- защищает детали двигателя от износа, предотвращая полировку цилиндров.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без (без сажевых фильтров (DPF)) грузовых автомобилей, автобусов, тракторной и специальной техники, в том числе внедорожной ведущих европейских, американских производителей и грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ и других отечественных производителей.
- бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня качества API SJ.

### **СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ**

**Серия масел Gazpromneft Diesel Prioritet одобрены/соответствует требованиям спецификаций:**

- API CH-4/SJ
- MAN M3275-1
- MTU cat.2



- Cummins CES 20076/77
- ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), Сертифицировано ААИ

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30	Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40	Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40	Gazpromneft Diesel Prioritet 20W-50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	12,0	14,5	14,5	19,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224	221	227	233
Температура застывания, °С	-36	-36	-34	-27
Щелочное число, мг КОН/г	9,0	9,0	9,0	9,0
Зольность сульфатная, %	1,3	1,3	1,3	1,3
Плотность, при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,877	0,875	0,884	0,889

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, серия масел Gazpromneft Diesel Prioritet не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.