



# G-Profi GT 10W-40

Ultimate Diesel Performance

## Описание продукта

G-Profi GT 10W-40 – синтетическое моторное масло, относящиеся к категории масел с Long Life обслуживанием, что подтверждено одобрениями производителей техники. Предназначено для высокомоментных тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих экологическим требованиям Евро-2, 3, 4, в том числе оборудованных турбонаддувом (без сажевых фильтров (DPF)).

## Преимущества

- **Термическая стабильность.**  
Использование базовых масел с высокой термической стабильностью и высокоэффективного пакета присадок эффективно препятствует образованию высокотемпературных отложений, что повышает надёжность и чистоту деталей двигателя.
- **Высокое щелочное число.**  
Обеспечивает высокую нейтрализующую способность даже при повышенном содержании серы в дизельном топливе.
- **Высокие диспергирующие свойства.**  
Поддерживает частицы сажи во взвешенном состоянии, что обеспечивает нормальный режим работы систем фильтрации масла и чистоту двигателя. Превосходно защищает двигатель даже при накоплении в объеме масла продуктов неполного сгорания дизельного топлива.
- **Защита от износа.**  
Содержит высокоэффективные противоизносные присадки, которые обеспечивают надёжную защиту двигателя от износа и стенки цилиндров от полировки, что способствует снижению эксплуатационных расходов, а также увеличивает межремонтный пробег.

## Применение

- Магистральные тягачи, внедорожная, строительная и сельскохозяйственная техника.
- Техника, оснащенная дизельными двигателями от европейских, американских и азиатских производителей, где предписано использовать масла уровня качества API CI-4.

## Спецификации и одобрения

Масло G-Profi GT 10W-40 одобрено:

- API CI-4 (лицензия)
- MB 228.5
- MAN M3277M/M3377
- Volvo VDS-3, MACK EO-N
- Deutz DQC IV



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel [techservice@gazprom-neft.ru](mailto:techservice@gazprom-neft.ru) or visit our website [www.gazpromneft-lubricants.com](http://www.gazpromneft-lubricants.com). Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  
Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.  
01.11.2013

- ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

**Масло G-Profi GT 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:**

- ACEA E4/E7
- Renault Trucks RXD/RLD-2
- Cummins CES 20078
- MTU cat. 3
- JASO DH-1
- Detroit Diesel DDC 93K215
- MACK EOM-Plus
- Scania LDF
- Komatsu

### Физико-химические характеристики

#### G-Profi GT 10W-40

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	98,3
• при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14.4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	235
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Плотность при 15 °С кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	865
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,34

### Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Profi GT 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

### Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

