



# G-Truck GL-4/GL-5 80W-90

## Описание продукта

*G-Truck GL-4/GL-5 80W-90* – трансмиссионное масло на основе высококачественных базовых масел и специальной композиции присадок, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики при низких и при повышенных температурах. Предназначено для работы как в мостах с гипоидными передачами, так и в механических коробках передач грузовых и легковых автомобилей, автобусов и полноприводных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации.

## Преимущества

- Универсальность масла позволяет использовать его для различных видов узлов (ведущие мосты, коробки передач и редукторы), что дает возможность значительно сократить номенклатуру масел
- Высокие противоизносные характеристики при значительных нагрузках обеспечивают надёжную работу агрегатов трансмиссии
- Превосходные смазывающие свойства позволяют создать стабильную масляную плёнку на защищаемых деталях при различных эксплуатационных режимах работы трансмиссии
- Снижает шум и вибрацию
- Оптимальные вязкостно-температурные свойства позволяют снизить расход топлива
- Повышенная термоокислительная стабильность обеспечивает максимально долгое сохранение эксплуатационных свойств, что существенно увеличивает интервалы замены масла

## Применение

- в механических КПП производства ZF с увеличенным сроком смены
- в задних мостах автобусов и внедорожной техники
- в трансмиссии погрузчиков
- для задних мостов и механических КПП автомобилей MB и MAN
- в агрегатах трансмиссии, где требуются масла уровня качества по API GL-4 или GL-5

## Спецификации и одобрения

API GL-4/GL-5	+
MB 235.0	+
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A	+
MAN M3343	+

## Физико-химические характеристики

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	136.9
• при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14.2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	194
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-27
Плотность при 15 °С кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	906.0

## Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло *G-Truck GL-4/GL-5 80W-90* не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.