



G-Energy Service Line R 5W-30 Fully Synthetic Performance

Описание продукта

G-Energy Service Line R 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло. Продукт разработанный специально для профессионального технического обслуживания автомобилей Renault на специализированных станциях технического обслуживания как в период гарантийного обслуживания, так и после.

Преимущества

- **Легкий запуск при низких температурах.**
Обеспечивает надёжный запуск двигателя при низких температурах, быстрое смазывание всех узлов трения на стадии «холодного пуска».
- **Высокая термоокислительная стабильность.**
Использование высококачественной базы и эффективного пакета присадок позволяет максимально долго сохранить эксплуатационные свойства масла, что позволяет увеличить интервалы замены масла.
- **Оптимальные вязкостно-температурные характеристики.**
Вязкостно-температурные свойства обеспечивают создание надёжной масляной пленки на парах трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок.
- **Моюще-диспергирующие свойства.**
Обеспечивает чистоту деталей двигателя, поддерживает продукты окисления и загрязнения во взвешенном состоянии.
- **Низкий расход масла.**
Низкий расход масла на угар за счет специально подобранных базовых компонентов.
- **Экономия топлива.**
Обладает энергосберегающими свойствами, сокращает расход топлива.

Применение

- бензиновые и дизельные двигатели (до Евро-5), где требуется моторное масло, соответствующее спецификации Renault RN720, установленные на легковых автомобилях и легких грузовиках производства Renault, оборудованных системой каталитической нейтрализации отработавших газов (TWC) и сажевыми фильтрами (DPF);
- двигатели, где рекомендовано масло SAE 5W-30, соответствующее ACEA C4;



Спецификации и одобрения

Масло G-Energy Service Line R 5W-30 одобрено:

- Renault RN720

Масло G-Energy Service Line R 5W-30 соответствует требованиям спецификации:

- ACEA C4

Физико-химические характеристики

G-Energy Service Line R 5W-30

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	68,1
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	166
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	852

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Energy Service Line R 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

