



G-Truck LS 85W-140

Описание продукта

G-Truck LS 85W-140 – всесезонное трансмиссионное масло с уникальным составом базового масла и эффективным пакетом присадок, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Предназначено для задних мостов транспортных средств с гипоидными передачами, оборудованными дифференциалами повышенного трения (самоблокирующиеся дифференциалы). Рекомендовано для всесезонного использования.

Преимущества

- Уникальная стабильность фрикционных свойств на весь срок эксплуатации
- Хорошие смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку.
- Эффективно препятствует пенообразованию, обладает отличной совместимостью с материалами уплотнений
- Высокая термоокислительная стабильность позволяет максимально долго сохранять эксплуатационные свойства, что существенно увеличивает интервалы замены масла
- Обеспечивает плавное переключение передач без вибраций и шума
- Имеет прекрасные антипенные и антикоррозионные свойства

Применение

- в ведущих мостах и осях главных передач специальной, строительной техники и внедорожников, где требуется уровень качества по API GL-5 Limited Slip / LS
- в высоконагруженных узлах трансмиссии

Спецификации и одобрения

API GL-5

+

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

+



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.

All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.

Физико-химические характеристики

<i>Вязкость кинематическая:</i>		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	355,4
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	24,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	208
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-24
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	915

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло *G-Truck LS 85W-140* не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.